

Вентилаторни конвектори серия KLIMAJET (само отопление)

Група	Код	Мощност (kW) 85-75°C	Дебит m³/h	Ниво на шума dB(A)	Цена без ДДС	Цена с ДДС
1	KJC134	13.60	1 410	57	481.67	578.00
	KJC136	10.50	950	48	477.50	573.00
2	KJC234	20.00	2 100	60	511.67	614.00
	KJC236	15.00	1 360	50	507.50	609.00
3	KJC334	29.10	2 950	60	594.17	713.00
	KJC336	22.50	1 950	50	590.00	708.00
4	KJC434	35.80	3 630	62	737.50	885.00
	KJC436	28.60	2 500	53	733.33	880.00
6	KJC634	62.30	6 800	65	825.83	991.00
	KJC636	48.50	4 350	57	821.67	986.00

Вентилаторни конвектори серия KLIMAFRESH (отопление/охлаждане)

Код	Мощност 85-75°C (kW)	Мощност 7-12°C (kW)	Дебит m³/h	Ниво на шума dB(A)	Цена без ДДС	Цена с ДДС
KFF136	10.50	4.10	950	48	528.33	634.00
KFF236	15.00	6.60	1 360	50	562.50	675.00
KFF336	22.50	10.20	1 950	50	655.83	787.00
KFF436	28.60	12.80	2 500	53	814.17	977.00
KFF636	48.50	21.20	4 350	57	914.17	1097.00

Акcesoари

Цената на акcesoарите не е включена в цената на промишления конвектор и се заплаща допълнително!

Код	Наименование	Цена без ДДС	Цена с ДДС
KJC001	Конзола за закрепване на модел 1	22.33	26.80
KJC002	Конзола за закрепване на модел 2	23.67	28.40
KJC003	Конзола за закрепване на модел 3	25.67	30.80
KJC004	Конзола за закрепване на модел 4	29.83	35.80
KJC006	Конзола за закрепване на модел 6	33.00	39.60
KJC010	Стартов кондензатор*	5.75	6.90
KJC011	Доплащане за двускоростен двигател**	17.92	21.50

* Стартовият кондензатор се използва когато промишления конвектор ще работи на монофазен ток.
** Стандартно промишления конвектор е комплектован с едноскоростен трифазен двигател.
По желание на клиента може да се заложи двускоростен трифазен двигател.

"EM-Трейд" ООД, гр. Хасково 6300, Южна индустриална зона „Балакли“,
тел./факс 038 660766, office@em-trade.com, http://www.em-trade.com

Ценова листа 2026

Вентилаторни конвектори серия KLIMAFAN

Модел
MV



Открит вертикален монтаж с долно засмукване

	Мощности (kW)			Дебит m³/h	Серия KFC		Серия KFT	
	Q охл. 7-12°C	Q от. 50°C	Q от. 70°C		Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
030	1.45	1.93	3.57	300	239.17	287.00	252.50	303.00
045	2.40	3.14	5.70	450	269.17	323.00	290.00	348.00
060	3.38	4.25	7.49	600	321.67	386.00	340.00	408.00
080	4.00	5.24	9.30	800	327.50	393.00	341.67	410.00
100	4.74	6.25	11.70	980	369.17	443.00	379.17	455.00
120	6.12	8.06	14.48	1200	386.67	464.00	—	—

Модел
MVB



Открит вертикален монтаж с челно засмукване

	Мощности (kW)			Дебит m³/h	Серия KFC		Серия KFT	
	Q охл. 7-12°C	Q от. 50°C	Q от. 70°C		Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
030	1.45	1.93	3.57	300	255.00	306.00	272.50	327.00
045	2.40	3.14	5.70	450	292.50	351.00	318.33	382.00
060	3.38	4.25	7.49	600	357.50	429.00	376.67	452.00
080	4.00	5.24	9.30	800	363.33	436.00	378.33	454.00
100	4.74	6.25	11.70	980	405.83	487.00	422.50	507.00
120	6.12	8.06	14.48	1200	420.83	505.00	—	—

Модел
MO



Открит хоризонтален монтаж със задно засмукване

	Мощности (kW)			Дебит m³/h	Серия KFC		Серия KFT	
	Q охл. 7-12°C	Q от. 50°C	Q от. 70°C		Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
030	1.45	1.93	3.57	300	244.17	293.00	258.33	310.00
045	2.40	3.14	5.70	450	280.00	336.00	300.83	361.00
060	3.38	4.25	7.49	600	330.00	396.00	350.00	420.00
080	4.00	5.24	9.30	800	335.00	402.00	352.50	423.00
100	4.74	6.25	11.70	980	379.17	455.00	398.33	478.00
120	6.12	8.06	14.48	1200	397.50	477.00	—	—

Модел **MOB**



Открит хоризонтален монтаж с долно засмукване

	Мощности (kW)			Дебит m³/h	Серия KFC		Серия KFT	
	Q охл. 7-12°C	Q от. 50°C	Q от. 70°C		Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
030	1.45	1.93	3.57	300	259.17	311.00	282.50	339.00
045	2.40	3.14	5.70	450	299.17	359.00	332.50	399.00
060	3.38	4.25	7.49	600	365.83	439.00	386.67	464.00
080	4.00	5.24	9.30	800	370.83	445.00	389.17	467.00
100	4.74	6.25	11.70	980	421.67	506.00	435.00	522.00
120	6.12	8.06	14.48	1200	444.17	533.00	—	—

Модел **IV**



За вграждане в стена, вертикален монтаж с долно засмукване

	Мощности (kW)			Дебит m³/h	Серия KFC		Серия KFT	
	Q охл. 7-12°C	Q от. 50°C	Q от. 70°C		Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
030	1.45	1.93	3.57	300	216.67	260.00	228.33	274.00
045	2.40	3.14	5.70	450	240.83	289.00	265.00	318.00
060	3.38	4.25	7.49	600	293.33	352.00	312.50	375.00
080	4.00	5.24	9.30	800	298.33	358.00	315.00	378.00
100	4.74	6.25	11.70	980	339.17	407.00	355.83	427.00
120	6.12	8.06	14.48	1200	357.50	429.00	—	—

Модел **IO**



За вграждане в окачен таван, хоризонтален монтаж със задно засмукване

	Мощности (kW)			Дебит m³/h	Серия KFC		Серия KFT	
	Q охл. 7-12°C	Q от. 50°C	Q от. 70°C		Цена без ДДС	Цена с ДДС	Цена без ДДС	Цена с ДДС
030	1.45	1.93	3.57	300	220.00	264.00	230.00	276.00
045	2.40	3.14	5.70	450	250.00	300.00	268.33	322.00
060	3.38	4.25	7.49	600	285.83	343.00	316.67	380.00
080	4.00	5.24	9.30	800	303.33	364.00	319.17	383.00
100	4.74	6.25	11.70	980	343.33	412.00	360.83	433.00
120	6.12	8.06	14.48	1200	360.83	433.00	—	—

Акcesoари

Цената на акcesoарите не е включена в цената на конвектора и се заплаща допълнително!

Код	Наименование	Цена без ДДС	Цена с ДДС
KF0605	Вана допълнителна за модели MV,MVB,IV	3.50	4.20
KF0606	Вана допълнителна за модели MO,MOB,IO	4.50	5.40



Използва се само, ако конвекторът ще работи в режим на охлаждане.
Предназначението му е да обира конденза, който се образува по вентилите.

Вентилаторни конвектори за подово-таванен монтаж

Подходящ за употреба в домашни условия, офиси, търговски площи, хотелски стаи и други.
Предназначен за подово таванен монтаж.




Комплекта съдържа:
Дистанционно управление.

	Мощности (kW)		Дебит m³/h	Цена	
	Q охл. 7-12°C	Q от. 60°C		без ДДС	с ДДС
MFP-51ZDM	2.70	4.05	510	411.67	494.00
MFP-68ZDM	3.60	5.40	680	417.50	501.00
MFP-85ZDM	4.50	6.75	850	420.00	504.00
MFP-102ZDM	5.40	8.10	1020	505.83	607.00
MFP-136ZDM	7.20	10.80	1360	510.00	612.00
MFP-170ZDM	9.00	13.50	1700	611.67	734.00
MFP-204ZDM	10.80	16.20	2040	613.33	736.00
MFP-238ZDM	12.60	18.90	2380	620.00	744.00

Вентилаторни конвектори за скрит таванен монтаж - високонапорни

Подходящ за големи помещения, цехове, промишлени обекти и такива с канална климатизация.
Предназначен за скрит таванен монтаж.



Към конвектора можете да прибавите термостат по ваш избор.

	Мощности (kW)		Дебит m³/h	Цена	
	Q охл. 7-12°C	Q от. 60°C		без ДДС	с ДДС
MFP-136HAW	7.20	10.8	1360	606.67	728.00
MFP-170HAW	9.00	13.5	1700	621.67	746.00
MFP-204HAW	10.8	16.2	2040	625.83	751.00
MFP-238HAW	12.6	18.9	2380	805.00	966.00
MFP-272HAW	14.4	21.6	2720	811.67	974.00
MFP-306HAW	16.2	24.3	3060	895.83	1075.00
MFP-340HAW	18.0	27.0	3400	902.50	1083.00
MFP-408HAW	21.6	32.4	4080	1043.33	1252.00

Вентилаторни конвектори европейски дизайн

Подходящ за употреба в домашни условия, офиси, търговски площи, хотелски стаи и други. Предназначен за подово таванен монтаж.



Комплекта съдържа: декоративни крака комплект и допълнителна кондензна вана.

	Мощности (kW)		Дебит m ³ /h		
	Q охл. 7-12°C	Q от. 60°C		Цена без ДДС	Цена с ДДС
MFP34TMSL	1.80	2.70	340	206.67	248.00
MFP51TMSL	2.70	4.05	510	224.17	269.00
MFP68TMSL	3.60	5.40	680	249.17	299.00
MFP85TMSL	4.50	6.75	850	274.17	329.00
MFP102TMSL	5.40	8.10	1020	286.67	344.00
MFP136TMSL	7.20	10.80	1360	398.33	478.00
MFP170TMSL	9.00	13.50	1700	436.67	524.00
MFP204TMSL	10.80	16.20	2040	461.67	554.00
MFP238TMSL	12.60	18.90	2380	490.83	589.00

Вентилаторни конвектори за скрит таванен монтаж

Подходящ за употреба в хотелски стаи. Предназначен за скрит таванен монтаж.



Към конвектора можете да прибавите термостат по ваш избор.

	Мощности (kW)		Дебит m ³ /h		
	Q охл. 7-12°C	Q от. 60°C		Цена без ДДС	Цена с ДДС
MFP34 WA	1.80	2.70	340	140.00	168.00
MFP51 WA	2.70	4.05	510	158.33	190.00
MFP68 WA	3.60	5.40	680	172.50	207.00
MFP85 WA	4.50	6.75	850	191.67	230.00
MFP102 WA	5.40	8.10	1020	210.83	253.00
MFP136 WA	7.20	10.80	1360	286.67	344.00
MFP170 WA	9.00	13.50	1700	316.67	380.00
MFP204 WA	10.80	16.20	2040	350.00	420.00
MFP238 WA	12.60	18.90	2380	381.67	458.00

Код	Наименование	Цена без ДДС	Цена с ДДС
-----	--------------	-----------------	---------------



KF0231	Заден капак - 030	27.67	33.20
KF0232	Заден капак - 045	30.42	36.50
KF0233	Заден капак - 060,080	32.17	38.60
KF0234	Заден капак - 100,120	34.50	41.40

Има декоративна функция. Използва се в случаите когато конвекторът има две лица.

KF0239	Клапан за автоматично управление за 3R	105.00	126.00
KF0240	Клапан за автоматично управление за 1R	100.00	120.00



Използва се за шунтиране на водния поток към батерията. Комплекта съдържа: четирипътен вентил, електрическа задвижка, медни тръби, холендри за присъединяване, секретни вентили.

KF0505	Декоративни крака (комплект)	10.42	12.50
--------	------------------------------	-------	-------



Имат декоративна функция. Прикриват захранващите тръби. Използват се за модели MV и MO

KF0072	Едноредова батерия - 030	54.00	64.80
KF0073	Едноредова батерия - 045	59.00	70.80
KF0074	Едноредова батерия - 060,080	68.00	81.60
KF0075	Едноредова батерия - 100,120	79.00	94.80



Използва се когато конвекторът ще бъде свързан към четириръбна система.

Резервни части

Код	Наименование	Цена без ДДС	Цена с ДДС
-----	--------------	-----------------	---------------

KF0203	Автотрансформатор	10.20	12.24
KF0020	Филтър за модели 030	6.70	8.04
KF0021	Филтър за модели 045	9.00	10.80
KF0022	Филтър за модели 060,080	10.40	12.48
KF0023	Филтър за модели 100,120	12.90	15.48
KF0010	Горна решетка фиксирана	4.17	5.00
KF0011	Горна решетка подвижна	4.17	5.00
KF0017	Декоративно капаче дясно	4.17	5.00
KF0188	Декоративно капаче ляво	4.17	5.00



Код	Наименование	Цена без ДДС	Цена с ДДС
-----	--------------	--------------	------------

KF805A	Управление TR110B механично, в кутия	14.29	17.15
--------	--------------------------------------	-------	-------

Механичен стаен термостат.
Функции: 3 скорости на вентилатора, зима/лято, Включено/Изключено.
Стандартно окомплектовани само с един датчик, който следи стайната температура.



KF806A	Управление AC806A с дисплей, в кутия	24.67	29.60
KF807A	Управление AC806A с дисплей, монтирано	29.42	35.30
KF806E	Управление AC806E с дисплей за 4 тръбна система, в кутия	24.67	29.60
KF807E	Управление AC806E с дисплей за 4 тръбна система, монтирано	29.42	35.30

Дигитален стаен термостат с LCD дисплей.
Функции: 3 скорости на вентилатора + автоматична, зима/лято, Включено/Изключено, управление на един или два вентила. Стандартно окомплектовани само с един датчик, който следи температурата на входящия въздух.



KF816UN	Управление UN-01 с дисплей, в кутия	32.71	39.25
KF817UN	Управление UN-01 с дисплей, монтирано	35.50	42.60
KF818UN	Управление UN-01 PG с дисплей, седмичен програматор, в кутия	35.50	42.60
KF819UN	Управление UN-01 PG с дисплей, седмичен програматор, монтирано	39.33	47.20

Дигитален стаен термостат с LCD дисплей.
Функции: 3 скорости на вентилатора + автоматична, зима/лято, Включено/Изключено, управление на един вентил, PG- седмичен програматор.
Стандартно окомплектован с два температурни датчика.



KF806B	Дистанционно за AC806, UN-01	10.10	12.12
--------	------------------------------	-------	-------

Дистанционно управление с LCD дисплей.
Подходящ за термостати AC806 и UN-01



KF830UN	Управление FT-09 WiFi, монтирано	61.42	73.70
---------	----------------------------------	-------	-------

Дигитален стаен термостат с LCD дисплей.
Функции: 3 скорости на вентилатора + автоматична, зима/лято, Включено/Изключено, управление на един вентил. Стандартно окомплектован с два температурни датчика. Седмичен програматор. WiFi интерфейс.

Вентилаторни конвектори Касетъчен тип

Подходящ за офиси и големи помещения с висок таван. Предназначен за вграждане в окачен таван или декоративна кутия.



	Мощности (kW)		Дебит m³/h	Цена без ДДС	Цена с ДДС
	Q охл. 7-12°C	Q от. 60°C			
FP34	1.98	2.98	340	315.42	378.50
FP51	2.98	4.80	510	323.75	388.50
FP68	3.68	5.48	680	340.83	409.00
FP85	4.98	7.20	850	402.50	483.00
FP102	5.58	8.18	1020	421.25	505.50
FP136	7.28	10.8	1360	470.00	564.00
FP170	9.90	14.5	1700	512.08	614.50
FP204	11.0	16.8	2040	528.75	634.50
FP238	12.8	19.2	2380	535.00	642.00

Комплекта съдържа:
Кондензна помпа и дистанционно управление.

Вентилаторен конвектор Супер тънък

Подходящ за употреба в домашни условия, офиси, търговски площи, хотелски стаи и други.
Предназначен само за подов крайстенен монтаж.



	Мощности (kW)		Дебит m³/h	Цена без ДДС	Цена с ДДС
	Q охл. 7-12°C	Q от. 60°C			
MFP-20CM	1.00	1.60	200	289.17	347.00
MFP-30CM	1.80	2.90	300	329.17	395.00
MFP-40CM	2.40	3.85	400	360.83	433.00
MFP-50CM	3.00	4.80	500	419.17	503.00

Комплекта съдържа:
Декоративни крака комплект и WiFi термостат FT-09 монтиран.

НОВО - Вентилаторни конвектори високостенен монтаж

Подходящ за употреба в домашни условия, офиси, търговски площи, хотелски стаи и други.
Предназначен за високо стенен монтаж.



	Мощности (kW)		Дебит m³/h	Цена без ДДС	Цена с ДДС
	Q охл. 7-12°C	Q от. 60°C			
MFP34BM	2.90	4.60	430	230.83	277.00
MFP51BM	3.40	5.45	510	239.17	287.00
MFP68BM	4.00	6.40	680	281.67	338.00
MFP85BM	4.80	7.70	850	299.17	359.00
MFP102BM	6.50	10.40	1020	360.00	432.00
MFP136BM	7.30	11.70	1200	380.83	457.00

Комплекта съдържа: Дистанционно управление.